

Шкафы для ускоренных испытаний FTS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rdx@nt-rt.ru || сайт: <https://rumed.nt-rt.ru/>

Испытательные шкафы для силовых испытаний используются при контроле качества для имитации процесса старения пива посредством циклических изменений температуры. Срок годности пива можно рассчитать по степени его мутности. Испытательные камеры RUMED® для силовых испытаний имеют усиленные опорные решетки и однородное пространственное распределение температуры. Для охлаждения RUMED® использует мощную, тихую и экологически чистую компрессорную технологию с использованием преимущественно натуральных хладагентов. Программно-управляемые изменения температуры, количество циклов и их документирование осуществляются с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана Control2015touch. Интерфейсы USB и Ethernet позволяют производить внешнюю оценку данных. Эталонную температуру образца можно задокументировать с помощью дополнительного датчика продукта.



FTS-P350 испытательный шкаф для силовых испытаний

- Диапазон температур от -20 до +80°C
- Испытательная камера объемом 350 литров
- Версия из нержавеющей стали
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Безбумажный регистратор и USB/Ethernet
- Усиленные полки, грузоподъемность 50 кг

Объем	350 л
Диапазон температур	от 0 до +50 °C
Отклонение во времени	±0,5 °C
Высота	990 мм
Ширина	610 мм
глубина	585 мм

Количество полок	3
Максимальная нагрузка на полку	50 кг
Устройство	
Высота	1600 мм
Ширина	730 мм
глубина	820 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	160 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	< 0,001 т



FTS-P530 испытательный шкаф для силовых испытаний

- Диапазон температур от -20 до +80°C
- Испытательная камера объемом 530 литров

- Версия из нержавеющей стали
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Безбумажный регистратор и USB/Ethernet
- Усиленные полки, грузоподъемность 50 кг

Объем	530 л
Диапазон температур	от 0 до +50 °C
Отклонение во времени	±0,5 °C
Высота	1500 мм
Ширина	610 мм
глубина	585 мм
Количество полок	3
Максимальная нагрузка на полку	50 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	730 мм
глубина	820 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	160 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	< 0,001 т



FTS-P850 испытательный шкаф для силовых испытаний

- Диапазон температур от -20 до +80°C
- Испытательная камера объемом 850 литров
- Версия из нержавеющей стали
- **Control2015** сенсорный программный контроллер
- Безбумажный регистратор и USB/Ethernet
- Усиленные полки, грузоподъемность 50 кг

Объем	850 л
Диапазон температур	от 0 до +50 °C
Отклонение во времени	±0,5 °C
Высота	1500 мм
Ширина	610 мм
глубина	935 мм
Количество полок	3
Максимальная нагрузка на полку	50 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	730 мм

глубина	1170 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	200 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	< 0,001 т



FTS-P1060 испытательный шкаф принудительного действия

- Диапазон температур от -20 до +80°C
- Испытательная камера объемом 1060 литров
- Версия из нержавеющей стали
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Безбумажный регистратор и USB/Ethernet
- Усиленные полки, грузоподъемность 50 кг

Объем	1060 л
Диапазон температур	от 0 до +50 °C

Отклонение во времени	±0,5 °C
Высота	1500 мм
Ширина	2 x 610 мм
глубина	585 мм
Количество полок	6
Максимальная нагрузка на полку	50 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	1460 мм
глубина	820 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	260 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	< 0,001 т



FTS-P1700 испытательный шкаф для силовых испытаний

- Диапазон температур от -20 до +80°C
- Испытательная камера объемом 1700 литров
- Версия из нержавеющей стали
- **Control2015** сенсорный программный контроллер
- Безбумажный регистратор и USB/Ethernet
- Усиленные полки, грузоподъемность 50 кг

Объем	1700 л
Диапазон температур	от 0 до +50 °C
Отклонение во времени	±0,5 °C
Высота	1500 мм
Ширина	2 x 610 мм
глубина	935 мм
Количество полок	6
Максимальная нагрузка на полку	50 кг
Устройство	
Высота	2105 мм

Ширина	1460 мм
глубина	1170 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	350 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	< 0,001 т

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rdx@nt-rt.ru || сайт: <https://rumed.nt-rt.ru/>