

Взрывозащищенные холодильные шкафы XKS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rdx@nt-rt.ru || сайт: <https://rumed.nt-rt.ru/>

Холодильники RUMED® с взрывозащищенной испытательной камерой Zone 1 и 2 позволяют безопасно хранить взрывоопасные материалы, такие как фармацевтические препараты на основе растворителей, аэрозоли и растворители, в диапазоне температур от -20°C до +35°C. Кроме того, RUMED® предлагает холодильники с взрывозащищенными испытательными камерами, которые могут эксплуатироваться в потенциально взрывоопасных местах в зонах 1 и 2.

Все устройства имеют сертификат проверки типа в соответствии с Приложением III АТЕХ 2014/34/EU. Компания RUMED является сертифицированным по **стандарту ISO 80079-34** производителем взрывозащищенного оборудования и, таким образом, гарантирует высочайший уровень опыта и безопасности.

Мощный, энергоэффективный компрессор охлаждения обеспечивает быстрое охлаждение во время загрузки, изменения температуры и короткое время восстановления после открытия двери. Рециркуляционный вентилятор обеспечивает равномерное пространственное распределение температуры. Устройства изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к растворителям, как внутри, так и снаружи, поэтому их легко чистить.



ХКС-T320 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °C
- Испытательная камера объемом 320 литров
- Испытательная камера взрывозащищенная для зон 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	320 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °C
Отклонение во времени	±0,5 °C

Высота	990 мм
Ширина	610 мм
глубина	585 мм
Количество полок	3
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	1600 мм
Ширина	760 мм
глубина	900 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	150 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	0,0006 т



ХКС-Т500 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 500 литров

- Испытательная камера взрывозащищенная для зон 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	500 литров
Диапазон температур	от 0 до +35 °C
Отклонение во времени	±0,5 °C
Высота	1500 мм
Ширина	610 мм
глубина	585 мм
Количество полок	4
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	760 мм
глубина	900 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	180 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	0,0006 т



ХКС-Т820 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 820 литров
- Испытательная камера взрывозащищенная для зон 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	820 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С
Высота	1500 мм
Ширина	610 мм
глубина	935 мм
Количество полок	4
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	760 мм

глубина	1250 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	220 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	0,0006 т



ХКС-Т1000 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 1000 литров
- Испытательная камера взрывозащищенная для зон 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	1000 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С

Высота	1500 мм
Ширина	2 x 610 мм
глубина	585 мм
Количество полок	8
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	1520 мм
глубина	900 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	300 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	0,0008 т



XKS-T1640 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 1640 литров
- Испытательная камера взрывозащищенная для зон 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- **Control2015сенсорный** программный контроллер
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	1640 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С
Высота	1500 мм
Ширина	2 х 610 мм
глубина	935 мм
Количество полок	8
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	1520 мм
глубина	1250 мм
Электрическое подключение	230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	350 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R290 / 3
Эквивалент CO2	0,0008 т



ХКС-Х320 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 320 литров
- Эксплуатация во взрывоопасных зонах Зона 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- Цифровое управление
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	320 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С
Высота	990 мм
Ширина	610 мм
глубина	585 мм
Количество полок (стандартная поставка)	3
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	1600 мм
Ширина	760 мм

глубина	900 мм
Электрическое подключение	400/230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	265 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R134a / 1430
Эквивалент CO2	1416 т



ХКС-Х500 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 500 литров
- Эксплуатация во взрывоопасных зонах Зона 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- Цифровое управление
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	500 литров
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С

Высота	1500 мм
Ширина	610 мм
глубина	585 мм
Количество полок (стандартная поставка)	4
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	760 мм
глубина	900 мм
Электрическое подключение	400/230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	300 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R134a / 1430
Эквивалент CO2	1416 т



XKS-X820 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 820 литров
- Эксплуатация во взрывоопасных зонах Зона 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- Цифровое управление
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	820 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С
Высота	1500 мм
Ширина	610 мм
глубина	935 мм
Количество полок (стандартная поставка)	4
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	760 мм
глубина	1250 мм
Электрическое подключение	400/230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	340 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R134a / 1430
Эквивалент CO2	1416 т



ХКС-Х1000 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 1000 литров
- Эксплуатация во взрывоопасных зонах Зона 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- Цифровое управление
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	1000 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С
Высота	1500 мм
Ширина	2 х 610 мм
глубина	585 мм
Количество полок (стандартная поставка)	8
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	1520 мм

глубина	900 мм
Электрическое подключение	400/230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	- кг
хладагент	
Тип/ПГП	R134a / 1430
Эквивалент CO2	1859 т



ХКС-Х1640 Взрывозащищенный холодильник

- Диапазон температур от 0 до +35 °С
- Испытательная камера объемом 1640 литров
- Эксплуатация во взрывоопасных зонах Зона 1 и 2
- **Сертификат испытания типа ЕС** в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС
- Цифровое управление
- Дополнительное увлажнение и осушение

Объем	1640 л
Диапазон температур	от 0 до +35 °С
Отклонение во времени	±0,5 °С

Высота	1500 мм
Ширина	2 x 610 мм
глубина	935 мм
Количество полок (стандартная поставка)	8
Максимальная нагрузка на полку	25 кг
Устройство	
Высота	2105 мм
Ширина	1520 мм
глубина	1250 мм
Электрическое подключение	400/230 В / 50 Гц
Чистый вес стандартного устройства	490 кг
хладагент	
Тип/ПГП	R134a / 1430
Эквивалент CO2	1859 т



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47